



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

CrustalFix

Technische fiche

CrustalFix wordt gebruikt voor het fixeren van de pigmenten gebruikt bij Crustal Accent.

Crustal Accent is een extra bewerking met pigmenten op Crustal, om meer of minder subtiele kleurnuances aan te brengen.

Na het drogen van de Crustal, het oppervlak bevochtigen met zeepwater (1% zeep) en nadien pigmentwater (10% pigment + 1% zeep) inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan. Na uitdrogen wordt 1 egale laag CrustalFix met een vernisrol (5 mm vilt) aangebracht in een dunne egale laag, wat het uitzicht niet meer zal veranderen. Vermijd het overvloedig aanbrengen van CrustalFix, om eventuele droogresten te vermijden in dieper liggende delen. CrustalFix zal de pigmenten fixeren, maar biedt geen bescherming tegen vlekken of vocht.

TECHNISCHE KENMERKEN :

Leveringsvorm : acrylaatdispersie
Aantal lagen : meestal volstaat 1 dunne, egale laag
Verbruik : 15 tot 20 m²/liter, afhankelijk van de techniek
Droogtijd : tot 1 uur
Temperatuur : omgeving - en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 30 ° C
Houdbaarheid : min. 1 jaar : in gesloten verpakking, schudden voor gebruik
Gereedschap : vernisrol (vilt 5mm)
Reiniging gereedschap: water

VOORZORGSMAATREGELEN :

CrustalFix gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Opmerking :

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs

Van Praetstraat, 22

B-2660 Hoboken

Tel. +32 (0)3 825 00 55

Site : www.stoopen-meeus.com

Email : dragon@stoopen-meeus.com

Revisiedatum : 22/05/2017