



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Fiche Technique UniWallPrimer

DESCRIPTION

Primer universel à base de résine synthétique en dispersion, à séchage rapide, exempt de solvants, pour supports absorbants et non absorbants.

APPLICATION

Convient pour finir avec la peinture à l'argile et les produits alcalins comme la peinture à la chaux.

Imprégnation qui réduit le niveau d'absorption et améliore l'adhérence, pour applications intérieures et extérieures.

SUPPORT

Ce primer peut être utilisé sur les matériaux pierreux, le ciment, le plafonnage de plâtre, le béton cellulaire, le béton, la pierre silicatée, le bois et le MDF.

Il n'est pas indiqué pour les matériaux synthétiques ou le métal. N'appliquer que sur des supports secs, stables et résistants à l'usure, exempts de poussière, de salissure, d'huiles ou de graisses ou d'autres éléments antiadhérents.

SPECIFICATIONS

Densité : $\pm 1,01 \text{ g/cm}^3$.

Teneur en matière sèche : environ 20%.

Séchage : 1 à 12 heures, en fonction de circonstances telles que la température, la ventilation et le niveau d'absorption.

Température d'application : 5°C - 25 °C.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel pendant 2 ans, dans les emballages d'origine non ouverts.

CONSOMMATION

100-150 g/m² appliqués en 1 couche sont en général suffisants. Dans le cas de supports très usés, une deuxième couche doit être appliquée dans le film humide de la première couche ("humide sur humide").

OUTILLAGE RECOMMANDÉ

Brosse, rouleau ou outillage airless. Nettoyer les outils à l'eau.

REMARQUE

Stoopen & Meeûs assume la responsabilité de la qualité de ses produits, mais aucune responsabilité en rapport avec leur application.

Avant utilisation, toujours consulter la fiche technique sur le site web.

Date de revision: 13 04 2018

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623
www.stoopen-meeus.com