



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische fiche UniWallPrimer

BESCHRIJVING

Sneldrogende universele, oplosmiddelvrije kunstharsdispersieprimer voor zuigende en niet zuigende ondergronden, geschikt voor afwerking met alkalische producten zoals o.a. kalkverf, leemverf... .

Zuigkracht verlagend en hechting bevorderende impregnering voor binnen- en buitentoepassingen.

TOEPASSING

Deze primer kan gebruikt worden op steenachtige materialen, cement- en gipsbepleistering, cellenbeton, beton, silicaatsteen, hout, MDF,... . Niet geschikt voor kunststof of metaal.

Uitsluitend toepassen op droge, draagkrachtige ondergronden, vrij van stof, vuil, oliën en vetten of andere scheidende lagen.

SPECIFICATIES

Dichtheid: $\pm 1,01 \text{ g/cm}^3$.

Vaste stof gehalte : ca. 20%.

Droogtijd: 1-12 uur, afhankelijk van omstandigheden als temperatuur, ventilatie en inzuiging.

Behandelingstemperatuur: 5°C - 25 °C.

OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren gedurende 2 jaar. Ongeopend in de originele verpakking.

VERBRUIK

100-150 g/m² in 1 laag aangebracht is meestal voldoende. Bij sterk verweerde ondergronden dient een 2° laag nat-in-nat aangebracht te worden.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Kwast, roller of airless apparatuur. Gereedschap reinigen met water.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

Revisiedatum: 15 12 2017

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623
www.stoopen-meeus.com