



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## **Technisches Datenblatt UniWallPrimer**

### **BESCHREIBUNG**

Schnelltrocknende, universelle, lösemittelfreie Kunstharz-Dispersionsgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe, geeignet für die Endverarbeitung mit alkalischen Produkten wie Kalkfarbe, Lehmfarbe, etc.

Reduzierte Saugwirkung und haftvermittelnde Imprägnierung für Innen- und Außenanwendungen.

### **ANWENDUNG:**

Diese Grundierung kann auf steinigen Materialien, Zement- und Gipsputz, Porenbeton, Beton, Silikatstein, Holz, MDF usw. verwendet werden. Niet geeignet für Kunststoff oder Metall.

Nur auf trockenen, tragfähigen Oberflächen, frei von Staub, Schmutz, Ölen und Fetten oder anderen Trennschichten verwenden.

### **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

Dichte:  $\pm 1,01 \text{ g/cm}^3$ .

Feststoffgehalt: ca. 20 %.

Trocknungszeit: 1-12 Stunden, je nach Bedingungen wie Temperatur, Belüftung und Ansaugung.

Behandlungstemperatur 5 °C - 25 °C.

### **LAGERUNG**

Kühl und frostfrei lagern, 2 Jahr haltbar. Ungeöffnet in der Originalverpackung.

### **VERBRAUCH**

100-150 g/m<sup>2</sup> in 1 Schicht sind in der Regel ausreichend. Bei stark verwitterten Untergründen sollte eine 2° Nass-in-Nass-Schicht aufgetragen werden.

### **EMPFOHLENE ARBEITSMITTEL**

Pinsel-, Roller oder Airlessgeräte. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

### **ANMERKUNG**

Stoopen & Meeûs übernimmt die Verantwortung für die Qualität seiner Produkte, jedoch keine Verantwortung für die Verarbeitung dieser Produkte.

Bitte beachten Sie immer das technische Datenblatt des Produktes auf der Website.

Überarbeitungsdatum: 15. 12. 2017

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)  
T: +32 (0)3 825 00 55

Stoopen & Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgien  
VAT: BE 0450 824 623  
[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)