



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucProtect

BESCHRIJVING

StucProtect is een watergedragen, oplosmiddelen vrije emulsie voor de bescherming van Stuc, Kalkverf en KalkStucco. StucProtect heeft beschermende en licht hydrofobe eigenschappen en is niet filmvormend. Geschikt voor binnen en buiten gebruik. StucProtect kan met een alkalische reiniger verwijderd worden. StucProtect heeft weinig invloed op de kleur en geeft een weinig glans.

TOEPASSING

StucProtect wordt in 1 à 2 dunne lagen, gekruist aangebracht met een lakrol, zonder te lang uit te rollen. Stofdroog na 2 uur. Wachtijd tussen 2 lagen, ± 2 uur.

ONDERGROND

De ondergrond moet droog zijn.

SPECIFICATIES

pH 9

OPSLAG

Bewaren in een koele, vorstvrije omgeving gedurende 2 jaar. Ongeopend in de originele verpakking.

VERBRUIK

Ca. 1 liter / 15 m² in 2 lagen, afhankelijk van de zuigkracht van de Stuc.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Lakrol.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 12/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com