



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucVernisSolventPU

EIGENSCHAPPEN

Transparante, snel drogende, solvent gedragen 2K polyurethaan vernis voor interieur. StucVernisSolventPU (SVSPU) geeft een goede chemische en fysische weerstand aan Stuc. Beschermt de Stuc tegen de meeste huishoudelijke vlekken, bij voldoende laagdikte.

TOEPASSING

SVSPU aanbrengen in min. 2 lagen, waarbij de 1° laag redelijk verzadigd moet aangebracht worden om aanzetten te voorkomen (afhankelijk van de structuur en belasting ev. extra lagen aanbrengen). Verharder met PU mechanisch mengen, verhouding 1:10. Potlife: 8 uur bij 20°C.

Met rol wordt de SVSPU in meerdere opeenvolgende lagen egaal uitgerold in diverse richtingen, met een tussentijdse droogtijd van min. 60 min. Stofdroog na 20 min. Op donkere kleuren en grote oppervlakken, oppassen voor overlappingen. Controleer nadien of de SVSPU volledig dicht is. Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet met water belasten.

ONDERGROND

De ondergrond moet schoon en volledig droog zijn.
Cond: 15-25°C en de relatieve vochtigheid omgeving 40-70%.

SPECIFICATIES

SVSPU verdonkert de kleur van de Stuc licht, afhankelijk van de kleur.

OPSLAG

Op een goed geventileerde plaats, koel en vorstvrij te bewaren gedurende 1 jaar.

VERBRUIK

Circa 1 liter/5 m²

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Schuim lakrol.

VEILIGHEID

Gevarenaanduidingen:

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van damp, spuitnevel vermijden. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bevat: n-Butylacetaat, Xyleen (mengsel), 4-Metyl-2-pentanon. EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 499 g/L (Cat. A/h – SG 2010).

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com