



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucVernisSolventPUVerharder

EIGENSCHAPPEN

Verharder voor transparante, ultra snel drogende, solvent gedragen 2K polyurethaan vernis voor interieur.

TOEPASSING

Verharder met SVSPU al roerend mengen, in verhouding 10:1.

OPSLAG

Koel en vorstvrij te bewaren gedurende 6 maanden.

VEILIGHEID

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

Voorkom inademing van dampen, sproeinevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA

INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen

vergemakkelijkt. Bij ademhalings symptomen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende risicokenmerken en etiketteringselementen:

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Risico op huidabsorptie van 1-methoxypropylacetaat-2, xyleen en ethylbenzeen.

EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 499 g/L (Cat. A/h – SG 2010).

OPMERKING

Stoop en Meeus neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com

T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoop en Meeus nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com