



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche CrustalFix

BESCHRIJVING

CrustalFix wordt gebruikt voor het fixeren van de pigmenten gebruikt bij CrustalAccent. CrustalAccent is een extra bewerking met pigmenten op Crustal, om meer of minder subtiele kleurnuances aan te brengen.

Na het drogen van de Crustal, het oppervlak bevochtigen met water waaraan 0,5% CrustalDispers is toegevoegd, om de inzuiging te verminderen. Nadien aan water met 0,5% CrustalDispers, 1 tot 5% pigment toevoegen en inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan. Na uitdrogen wordt CrustalFix met een rol aangebracht in een dunne egale laag, wat het uitzicht niet meer zal veranderen. Vermijd het overvloedig aanbrengen van CrustalFix, om eventuele droogresten te vermijden in dieper liggende delen.

CrustalFix zal de pigmenten fixeren, maar biedt geen bescherming tegen vlekken of vocht.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Acrylaatdispersie
Aantal lagen	Meestal volstaat 1 dunne, egale laag
Verbruik	15 tot 20 m ² /L, afhankelijk van de techniek
Droogtijd	Tot 1 uur

Temperatuur	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
Houdbaarheid	Min. 1 jaar: in gesloten verpakking, schudden voor gebruik
Gereedschap	Rol
Reiniging	Water

VOORZORGSMATREGELEN

CrustalFix gebruiken in een goed geventileerde ruimte. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Buiten het bereik van kinderen houden.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 12/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com