



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucHardWaxOil

BESCHRIJVING

StucHardWaxOil (SHWO) is een 'high solid', 1-component urethaan gemodificeerde alkyde olie met wax toevoeging. SHWO dringt in de Stuc en geeft een quasi onzichtbare bescherming tegen de meeste huishoudelijke vlekken en vocht. SHWO heeft een verdonkerende en vergelende invloed op de kleur (zeker in donkere plaatsen) en geeft een weinig glans.

TOEPASSING

Product steeds oproeren of schudden voor gebruik, het is aangewezen om te verwarmen of eventueel te verdunnen met 5-10% white spirit om de verwerkbaarheid te verbeteren. SHWO in 2 zeer dunne, gelijkmatige lagen inwrijven, totdat alle SHWO in de Stuc is getrokken. Stofdroog na 1 uur. Wachtijd tussen 2 lagen, 10 uur. Opgelet dat er geen teveel SHWO in hoeken en oneffenheden wordt gezet, omdat dit resulteert in geel-bruine verkleuringen. Na deze 2 lagen geen extra lagen meer aanbrengen, maar slechts plaatselijk eventuele beschadigingen bijwerken.

ONDERGROND

De Stuc moet volledig droog zijn. Hoe ruwer de afwerking, hoe moeilijker het aanbrengen van de SHWO.

SPECIFICATIES

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen. Bevat siccatieven. Dit product voldoet aan EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte < 500 g/L (Cat. i – SG 2010).

OPSLAG

Ongeopend bewaren in een koele omgeving, gedurende 5 jaar.

VERBRUIK

Ca. 0,5 liter / 10 m² in 2 lagen, afhankelijk van de zuigkracht van de Stuc.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Niet pluizende synthetische spons. Borstel, mes of rol zijn NIET geschikt. Materiaal reinigen met white spirit. In vloeibaar product gedrenkte sponzen onmiddellijk in luchtdicht afgesloten houder opbergen (gevaar voor zelfontbranding).

ONDERHOUD

Eerste 24u niet belasten. Indien na verloop van tijd door vocht donkere vlekken optreden, plaatselijk de SHWO bijwerken. Bij sterke vervuiling kan men trachten om SHWO te verwijderen met aceton of licht op te schuren en nadien opnieuw toepassen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen. NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten.2. Bevat: 2-butanonoxime, kobaltzeep. Kan een allergische reactie veroorzaken.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 24/05/2019

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com