



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucPrimer

BESCHRIJVING

1-component, solventvrije, dispersieprimer, bevat kwartszand. Gebruiksklaar, sneldrogend. Ruw oppervlak na droging. Neemt de zuigkracht van de ondergrond weg. Beschermt vochtgevoelige ondergronden tegen vocht. Watervast.

TOEPASSING

Voor binnen en buitengebruik op wanden, tegels en vloeren. Als voorbereiding van absorberende en niet absorberende ondergronden, ook voor oude ondergronden bij renovatie.

ONDERGROND

De ondergrond moet droog, (max. 3% restvocht), niet bevroren, stevig, stabiel, vormvast zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en losse onderdelen. Niet op anhydriet of kunststof gebruiken.

SPECIFICATIES

Dichtheid: ca. 1,48 g/cm³, normaliter klaar om Stuc toe te passen na 60 min.

Temperatuur ondergrond: > 5 °C.

Behandelingstemperatuur: >5°C - 25 °C.

Kleur na het drogen: oranje.

OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren gedurende 1 jaar. Ongeopend in de originele verpakking.

VERBRUIK

± 150 g/m², afhankelijk van de grofheid en zuigkracht van de ondergrond.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Borstel, roller. Gereedschap reinigen met water.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 28/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com