



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche StucVernisPUVerharder

EIGENSCHAPPEN

Verharder voor transparante, 2K polyurethaan vernis op water basis, voor binnen.

TOEPASSING

Verharder met PU al roerend mengen, in verhouding 1:3, nadien vanaf de tweede laag eventueel 5% water toevoegen en 10 min. laten rusten.

OPSLAG

Koel en vorstvrij te bewaren gedurende 6 maanden.

VEILIGHEID

Gevarenaanduidingen:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van nevel/ damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende risicokenmerken en etiketteringselementen:

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 60 g/L (Cat. A/j – SG 2010).

OPMERKING

Stoop en Meeus neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 21/02/2019

Stoop en Meeus nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com